

# 付属装置の諸元

装置の名称、種類	方式、規格等	組合せ使用する送信機
RTTY (ソフトウェア)	方式	第9送信機
	通信速度	
副搬送周波数	FSK方式、AFSK方式	
周波数偏移	45.5~110 ボー	
符号構成	FSK:なし、AFSK:2,210Hz	
電波型式	±85 Hz	
方式	BAUDOTコード	
通信速度	F1B、F2B	
副搬送周波数	ABPSK方式	
周波数偏移	31.25ボー	
符号構成	500~2,210Hz	
電波型式	なし	
パーソナル コンピュータ	方式	第9送信機
	最高映像周波数	
副搬送周波数	STD-VARIコード	
符号構成	G1B、F2B	
電波型式	SCFM方式	
方式	900Hz以下	
最高映像周波数	1,750Hz	
副搬送周波数	白 2,300Hz	
	黒 1,500Hz	
	同期 1,200Hz	
	±550Hz	
	F3F	
SSTV (ソフトウェア)	方式	第9送信機
	最高映像周波数	
副搬送周波数	900Hz以下	
符号構成	1,750Hz	
電波型式	白 2,300Hz	
	黒 1,500Hz	
	同期 1,200Hz	
	±550Hz	
	F3F	

## 付属装置と送信機の関係(接続図)

