

付属装置の諸元

装置の名称、種類	方式、規格等	組合せ使用する送信機	
パーソナル コンピュータ	RTTY (ソフトウェア)	方式 FSK方式、AFSK方式 通信速度 45.5~110ボ- 副搬送周波数 FSK:なし、AFSK:2, 210Hz 周波数偏移 ±85Hz 符号構成 BAUDOTコード 電波型式 F1B, F2B	第10送信機
	PSK31 (ソフトウェア)	方式 ABPSK方式 通信速度 31.25ボ- 副搬送周波数 500~2, 210Hz 周波数偏移 なし 符号構成 STD-VARIコード 電波型式 G1B, F2B	
	SSTV (ソフトウェア)	方式 SCFM方式 最高映像周波数 900Hz以下 副搬送周波数 1, 750Hz 白 2, 300Hz 黒 1, 500Hz 同期 1, 200Hz 周波数偏移 ±550Hz 電波型式 F3F	
TNC	RTTY	方式 FSK方式、AFSK方式 通信速度 45.5~110ボ- 副搬送周波数 FSK:なし、AFSK:2, 210Hz 周波数偏移 ±85Hz 符号構成 BAUDOTコード 電波型式 F1B, F2B	第10送信機
	パケット[低速]	方式 AFSK方式 通信速度 300, 1, 200ボ- 副搬送周波数 1, 700, 2, 225Hz 周波数偏移 ±100, ±500Hz 符号構成 AX.25プロトコル準拠 電波型式 F1D, F2D	
	パケット[高速]	方式 FSK方式 通信速度 9, 600ボ- 副搬送周波数 なし 周波数偏移 ±2, 400Hz 符号構成 AX.25プロトコル準拠、G3RUH 電波型式 F1D	

付属装置と送信機の関係(接続図)

