

付属装置の諸元

装置の名称、種類(ソフトウェア)	方式、規格等	組合せ使用する送信機		
パーソナル コンピュータ	JT65	65-FSK 2. 7ボ- 5. 4ボ- 10. 8ボ- 1270. 5Hz +174. 96Hz +349. 92Hz +699. 84Hz WSJT JT65A、JT65B、JT65C F1D	第10送信機	
	FT8	8-FSK、8-GFSK 6. 25ボ- 1500Hz (200~2500Hz可変) 47Hz WSJT FT8 エラー訂正: LDPC F1D		
	JT4	4-FSK 47. 1ボ- 1270. 5Hz +17. 5Hz +35Hz +70Hz +157. 5Hz +315Hz +630Hz +1260Hz WSJT JT4A、JT4B、JT4C、JT4D、JT4E、JT4F、JT4G F1D		
	JT9	9-FSK 6912~25200nsps (0. 114~3. 4ボ-) 1500Hz 0. 4Hz~15. 6Hz WSJT-X JT9-1、JT9-2、JT9-5、JT9-10、JT9-30 F1D		
	T10 (JT10)	10-FSK 1. 736ボ- 1500Hz (200~2500Hz可変) 62. 496Hz JTDX-T10 F1D		
	QRA64	64-FSK 1. 736ボ- 1000Hz (200~2500Hz可変) +109. 375Hz +218. 75Hz +437. 5Hz +875Hz +1750Hz WSJT QRA64A、QRA64B、QRA64C、QRA64D、QRA64E F1D		
	デジタルSSTV	COFDM 300~2300Hz または 300~2500Hz 29~57 4QAM 16QAM 64QAM リードソロモン LPC SPEEX MELP JPEG等 F1D G1D		
	FT4	4-GFSK 20.83ボ- 1500Hz (200~2500Hz可変) 62.5Hz WSJT FT4 F1D		
		方式 通信速度 副搬送周波数 周波数偏移 符号構成 電波型式		
		方式 通信速度 副搬送周波数 周波数偏移 符号構成 電波型式		

系統図

